

NF 203 315/70R22.5M



| | |
|------------------------|------|
| Ширина профиля | 315 |
| Высота профиля | 70 |
| Посадочный диаметр | 22.5 |
| Категория(индекс) | M |
| Тип рисунка протектора | |

Технические характеристики

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Ось назначения рекомендуемая | Рулевая |
| Ось назначения допустимая | Ведущая |
| Индекс несущей способности | 154/150 |
| Индекс категории скорости | M |
| Индекс давления PSI | 130 |
| Тип конструкции | Радиальная |
| Исполнение | Бескамерное |
| Конструкция каркаса и брекера | ЦМК |
| Тип рисунка протектора | Дорожный |
| Высота рисунка, мм | 13.8 |
| Максимальная скорость, км | 130 |

| | |
|--|---------------------------------|
| Наружный диаметр, мм | 1 014 ± 8 |
| Ширина профиля, мм | 315 |
| Статический радиус, мм | 466 ± 7 |
| Максимальная нагрузка для одинарных колёс, кг | 3 750 |
| Максимальная нагрузка для сдвоенных колёс, кг | 3 350 |
| Внутреннее давление | 9.2 |
| Обод рекомендуемый | 9 |
| Тип вентиля | УБ |
| Дополнительная маркировка | M+S, 3PMSF |
| Нормативная документация | ТУ 22.11.13-038-98358561 |